



SKU: AE20570 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;

<!-- Sección de características principales -->
 <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector aislado tipo tope de color amarillo
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con calibres de cable 12-10 AWG
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Venta en paquetes de 25 unidades
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para conexiones seguras y confiables
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero para aplicaciones eléctricas industriales

 </div>
 <!-- Sección de especificaciones técnicas -->
 <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
 <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div>
 <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable: 12-10 AWG
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Vinilo de alta calidad
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 48A
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: A: 26mm, B: 15mm, ØD: 6.2mm
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad por paquete: 25 piezas
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±1-3cm

 </div>
 </div>
 <!-- Sección de características técnicas -->
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
 <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div>
 <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material aislante de vinilo de alta calidad
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de prensar usando herramienta de clic
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación duradera y confiable

 </div>
 </div>
 <!-- Imagen del producto -->
 <div style='margin-bottom: 30px;'>

 </div>
 <!-- Separador -->
 <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material vinilo de alta resistencia eléctrica
Característica 2	Fácil prensado con herramienta de clic
Característica 3	Terminación duradera y confiable
Característica 4	Conexiones seguras para aplicaciones industriales
Característica 5	Dimensiones compactas 26 x 15 mm
Característica 6	Tolerancia de fabricación ±1-3 cm