



Conector a tope aislado / 16- 14 AWG / Azúl / Paquete de 25 piezas

SKU: AE-205-62 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$17.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector aislado a tope color azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para calibres 14 - 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Venta en paquete de 25 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a altas temperaturas y corrosión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 14 - 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 27A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 25.5 x 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 4.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±1~3cm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones eléctricas en sistemas de distribución <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones residenciales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Empalmes seguros en circuitos eléctricos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de crimpado tipo pata de cabra <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable sólido y trenzado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar herramienta de crimpado adecuada <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar calibre del cable antes de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar exponer a temperaturas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar en ambientes con químicos corrosivos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comparativo con otros modelos</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Calibre</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Corriente (A)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>19</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>25</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>AE20562</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>16 - 14</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>22 - 16</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>25</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>AE20570</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>12 - 10</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>48</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>25</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante de PVC resistente a altas temperaturas y corrosión
Característica 2	Capacidad de 27A para conexiones de alta corriente
Característica 3	Compatible con cable sólido y trenzado 14-16 AWG
Característica 4	Instalación rápida con herramienta de crimpado pata de cabra
Característica 5	Dimensiones compactas 25.5 x 15 mm para espacios reducidos
Característica 6	Paquete de 25 piezas para proyectos de mantenimiento eléctrico