



Conector a tope aislado / 22 - 16 AWG / Rojo / Paquete de 25 piezas

SKU: AE-055-90 Marca: EPCM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 22 - 16 AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 19A<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del paquete: 25 piezas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 25 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 15 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 4.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño para conexiones eléctricas seguras<li style='margin-bottom: 5px;*>Material duradero resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de crimpa utilizando herramienta de trinquete</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión nominal: 600V<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a +105°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: UL Listed, CSA Certified</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones eléctricas en tableros de control<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones industriales y residenciales<li style='margin-bottom: 5px;*>Automatización y control eléctrico</div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/0000000000' allowfullscreen></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>25 conectores a tope aislados rojos (modelo AE05590)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño para conexiones eléctricas seguras
Característica 2	Material resistente a la corrosión
Característica 3	Fácil de crimpar con herramienta de trinquete
Característica 4	Rango de temperatura -40°C a +105°C
Característica 5	Cumple normas UL Listed y CSA Certified
Característica 6	Aplicaciones en tableros de control y automatización