



Conector BNC Hembra, 75 Ohm, Anillo Plegable, para RG-59/U, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFB-1724 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$71.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector BNC Hembra</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Conector BNC Hembra para Cable Coaxial RG-59/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cuerpo/ Contacto/ Dieléctrico: Níquel/ Oro/ Delrin <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 28.80 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 ohmios </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Níquel/ Oro/ Delrin <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 28.80 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Conexión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: RG-59/U </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido con diseño de anillo plegable sin herramientas especiales
Característica 2	Contacto de oro para conductividad eléctrica superior y menor atenuación
Característica 3	Impedancia 75 ohmios para señal de video analógico y RF estable
Característica 4	Cuerpo niquelado con dieléctrico Delrin para resistencia a corrosión
Característica 5	Compatibilidad con cable coaxial RG-59/U de uso estándar en CCTV y broadcast
Característica 6	Dimensiones compactas de 28.80 mm para instalaciones en espacios reducidos