



Conector BNC Hembra / 75 Ohm / Anillo Plegable / RG-59/U / Níquel-Oro-Delrin / 28.80 mm

SKU: RFB-1724 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$67.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC hembra diseñado para terminación de cable coaxial RG-59/U en aplicaciones de video analógico, CCTV y transmisión de RF. Presenta impedancia característica de 75 ohmios que garantiza la integridad de la señal y minimiza reflexiones en el trayecto de transmisión. El mecanismo de anillo plegable permite el ensamble del conector sobre el cable sin requerir herramientas de compresión o soldadura, reduciendo el tiempo de instalación en campo. Los materiales de construcción —cuerpo de níquel, contacto central de oro y dieléctrico de Delrin— proporcionan durabilidad mecánica, resistencia a la corrosión y estabilidad dieléctrica en condiciones de operación continuas.

Características Generales

- Tipo de conector: BNC hembra
- Impedancia: 75 ohmios
- Modo de ensamble: Anillo plegable
- Compatibilidad de cable: RG-59/U
- Materiales: Cuerpo níquel / Contacto oro / Dieléctrico Delrin
- Dimensiones: 28.80 mm

Especificaciones Eléctricas

- Impedancia: 75 ohmios

Características Físicas

- Material: Níquel / Oro / Delrin
- Dimensiones: 28.80 mm

Detalles de Conexión

- Tipo: BNC hembra
- Modo de ensamble: Anillo plegable
- Compatibilidad: RG-59/U

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido con diseño de anillo plegable sin herramientas especiales
Característica 2	Contacto de oro para conductividad eléctrica superior y menor atenuación
Característica 3	Impedancia 75 ohmios para señal de video analógico y RF estable
Característica 4	Cuerpo niquelado con dieléctrico Delrin para resistencia a corrosión
Característica 5	Compatibilidad con cable coaxial RG-59/U de uso estándar en CCTV y broadcast
Característica 6	Dimensiones compactas de 28.80 mm para instalaciones en espacios reducidos