



Conector BNC Hembra / Anillo Plegable / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Teflón / LP-195, LP-142, RG-58/U, RG-142/U

SKU: RFB-1123-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$76.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC hembra con mecanismo de anillo plegable diseñado para aplicaciones profesionales de RF y telecomunicaciones. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia superior a la corrosión y desgaste mecánico. El contacto central de oro garantiza excelente conductividad eléctrica y conexiones estables en el tiempo. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad térmica y eléctrica óptima para entornos de alta exigencia. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento del sistema.

Características Principales

- Contacto central de oro para máxima conductividad eléctrica
- Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión
- Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
- Compatible con múltiples series de cable coaxial
- Diseño compacto para espacios de instalación reducidos

Especificaciones Técnicas

Modo de Ensamble	Anillo Plegable
Material del Cuerpo	Bronce Niquelado
Material del Contacto Central	Oro
Aislante Dieléctrico	Teflón
Cables Compatibles	LP-195, LP-142, RG-58/U, RG-142/U
Herramientas Recomendadas	
Corte de Cable	CCT-03
Preparación de Cable	CST-195
Plegado de Anillo	CT-240/195

Nota de Compatibilidad Adicional

Este conector también es aplicable para cables coaxiales LP-195, RG-58/U, RG-142, LP142, LMR-195 y CNT-195. Verifique disponibilidad de cables según sus requerimientos de proyecto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central de oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
Característica 4	Mecanismo de anillo plegable para instalación segura
Característica 5	Compatible con múltiples series de cable coaxial
Característica 6	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos