



Conector BNC Hembra / Anillo Plegable / Cables RG-8/X, LMR-240, 9258 / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro 24K / Aislamiento Delrin

SKU: RFB-1124-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$76.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC hembra diseñado para terminación de cables coaxiales RG-8/X, LMR-240 y equivalentes 9258. Emplea mecanismo de anillo plegable que permite instalación rápida sin requerir soldadura. La construcción combina cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión, contacto central de oro de 24 quilates para conductividad óptima, y aislante dieléctrico de Delrin para estabilidad dieléctrica en condiciones de operación continua. Aplicable en infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de radiofrecuencia y redes coaxiales que demandan conformidad con especificaciones industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Conector BNC hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Cables RG-8/X, LMR-240, 9258<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Método de instalación: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro puro 24K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento dieléctrico: Delrin de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Estándares industriales RF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: BNC hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables compatibles: RG-8/X, LMR-240, 9258, LP-240<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto: Oro 24K<li style='padding: 6px 0;'>Aislante: Delrin</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CCT-03: Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CST-240: Herramienta para preparar cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CST-240/195: Pinzas para plegar anillo de conector<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RFA-4005-20: Pinzas para plegar anillo de conector<li style='padding: 6px 0;'>RFA-4005-01: Mordaza con cavidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Anillo plegable para fácil instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Cuerpo anticorrosivo niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad: Contacto oro puro de alta fidelidad<li style='padding: 6px 0;'>Estándar: Compatibilidad industrial RF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Contacto central de oro 24K para conexión RF estable y baja pérdida
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva prolongada
Característica 4	Aislamiento dieléctrico Delrin para alta durabilidad mecánica
Característica 5	Compatible con estándares industriales RF para infraestructura crítica
Característica 6	Herramientas de preparación y plegado especificadas para ensamble controlado