



Conector BNC Hembra de 75 Ohm, Anillo Plegable para Cable RG-6/U, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFB-1724-Q Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$115.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector BNC hembra de 75 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño en 3 piezas para fácil ensamblaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con cable coaxial RG-6/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales de níquel, oro y teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 25 mm </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: BNC Hembra de anillo plegable para cable coaxial RG-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Composición: 3 piezas (Cuerpo, Pin soldable y Anillo plegable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamblaje: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales: Cuerpo/Contacto/Diélectrico: Níquel/ Oro/ Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 25 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en 3 piezas para ensamblaje rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Contacto con baño de oro para conductividad óptima y resistencia a la corrosión
Característica 3	Diélectrico de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo de níquel para durabilidad mecánica en instalaciones profesionales
Característica 5	Impedancia de 75 ohm para señales de vídeo y RF sin distorsión
Característica 6	Compatibilidad con cable RG-6/U para aplicaciones de CCTV y broadcast