



SKU: RFB-1124-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;"/>RFA-4005-20 -- Pinzas para plegar anillo de conector</p></div><li style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;'><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>RFA-4005-01 -- Mordaza con cavidad para plegar conector</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Contacto central de oro 24K para conexión RF estable y baja pérdida
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva prolongada
Característica 4	Aislamiento dieléctrico Delrin para alta durabilidad mecánica
Característica 5	Compatible con estándares industriales RF para infraestructura crítica
Característica 6	Herramientas de preparación y plegado especificadas para ensamble controlado