



Conector BNC Hembra para Chasis, 18 mm uso en Duplexers con UG-177/U.

SKU: RFB-1115-14 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Duplexers

\$80.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título y descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC Hembra para Chasis, 18 mm uso en Duplexers con UG-177/U.</h1> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector BNC hembra soldable para chasis con montaje de 4 perforaciones a 18 mm, compatible con Duplexers con UG-177/U.</p> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Soldable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Chasis con 4 Perforaciones a 18 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Complemento: Camplana UG-177/U </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector BNC hembra soldable para chasis <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce plateado resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en chasis con 4 perforaciones 18 mm </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce plateado resistente a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para óptima conductividad
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta durabilidad
Característica 4	Montaje en chasis con 4 perforaciones para fijación segura
Característica 5	Compatible con campana UG-177/U estándar de la industria
Característica 6	Diseño soldable para instalaciones profesionales permanentes