



Conector BNC Macho / 75 Ohm / Anillo Plegable / Cable RG-11/U y 8238 / Níquel y Oro / Teflón

SKU: RFB-1707-R Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$167.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho de 75 ohm diseñado para aplicaciones de transmisión de video y RF en entornos profesionales. Compatible con cables coaxiales RG-11/U y 8238, este conector utiliza un mecanismo de anillo plegable que permite instalaciones rápidas y firmes sin requerir herramientas especializadas. La construcción en bronce niquelado proporciona protección anticorrosiva para instalaciones en exteriores o condiciones adversas, mientras que el contacto central bañado en oro garantiza conductividad eléctrica superior y estabilidad de señal a largo plazo. El dieléctrico de teflón ofrece aislamiento dieléctrico óptimo para mantener la integridad de la impedancia característica de 75 ohm en frecuencias de video broadcast.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables compatibles: Coaxial RG-11/U, 8238<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Bronce bañado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 34.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 75 ohm
Contacto central: Bronce bañado en oro
Dieléctrico: Teflón
Aislamiento óptimo para transmisión estable</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 34.5 mm
Cuerpo: Bronce niquelado
Mecanismo: Anillo plegable
Resistencia anticorrosiva</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cables coaxiales:
• RG-11/U
• 8238
Tipo: BNC macho</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con impedancia 75 Ohm en video profesional
Característica 2	Conexión segura y rápida por anillo plegable sin herramientas
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia anticorrosiva
Característica 4	Contacto central bañado en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 5	Aislamiento óptimo con dieléctrico de teflón de alto rendimiento
Característica 6	Compatibilidad dual con cables coaxiales RG-11/U y 8238