



Conector BNC Macho / 75 Ohm / Resorte de Presión / RG-59/RG-6 / Níquel-Oro-PTFE / 41.7 mm (0.14 ft) Largo

SKU: TT-RG-96 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$36.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho con mecanismo de resorte para ensamble por presión, diseñado para cable coaxial RG-59 y RG-6 en aplicaciones de video profesional. Impedancia nominal de 75 ohm para mantener la integridad de la señal en sistemas de CCTV, conexiones entre cámaras, monitores y DVR. Construcción con cuerpo de níquel, contacto central electrodorado y aislamiento de PTFE (teflón) que proporciona durabilidad mecánica y estabilidad eléctrica. Las dimensiones compactas de 13.9 mm de diámetro por 41.7 mm de largo permiten su instalación en espacios reducidos sin comprometer el desempeño de la conexión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conector BNC macho con resorte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 75 Ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad de cable: RG-59 / RG-6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Método de ensamble: Presión por resorte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales: Níquel, Oro, PTFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 13.9 mm diámetro x 41.7 mm largo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 Ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Video/CCTV</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 13.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 41.7 mm (0.14 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método: Presión por resorte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales: Níquel, Oro, PTFE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector BNC macho con resorte</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble por presión sin herramientas especializadas
Característica 2	Impedancia 75 Ohm para señal de video sin pérdidas
Característica 3	Contacto central dorado para conductividad estable
Característica 4	Cuerpo de níquel con aislamiento PTFE resistente a temperatura
Característica 5	Diseño compacto de 13.9 mm para instalaciones en espacios confinados
Característica 6	Compatible con cable coaxial RG-59 y RG-6 estándar en CCTV