



Conector BNC Macho / Anillo Plegable / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Para LP-195, LMR-195, RG-58/U, RG-142/U

SKU: RFB-1106-2 Marca: RF INDUSTRIES,LT.D Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$78.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho con ensamble por anillo plegable diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de video profesional y equipos de prueba y medición. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en condiciones de operación continua. El contacto central de oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la transmisión de señal a lo largo del tiempo. El aislante dieléctrico de Delrin mantiene las propiedades dieléctricas en variaciones térmicas, preservando la integridad de la impedancia característica del cable. El mecanismo de anillo plegable permite un ensamble eficiente sin requerir herramientas de compresión complejas, reduciendo el tiempo de instalación en campo. Compatible con cables coaxiales de series LP-195, LP-142, LMR-195, RG-58/U, RG-142/U, CNT-195 y equivalentes de dimensiones similares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Especial para cable: LP-195, LP-142, LMR-195, RG-58/U, RG-142/U, CNT-195<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Excelente conductividad eléctrica por contacto de oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estabilidad térmica del aislante Delrin<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baja pérdida de inserción en RF<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia característica preservada del cable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CCT-03 — Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CST-195 — Herramienta para preparar el cable<li style='padding: 6px 0;'>CT-240/195 — Herramienta de compresión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión en entornos exigentes
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima y mínima pérdida de señal
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para estabilidad térmica en rangos de temperatura variables
Característica 4	Anillo plegable que simplifica el ensamble y asegura fijación mecánica confiable
Característica 5	Compatibilidad multi-cable que reduce inventario de conectores en instalaciones diversas
Característica 6	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios de cableado restringidos