



Conector BNC Macho / Anillo Plegable / RG-8/X / LMR-240 / Belden 9258 / Cuerpo Bronce Niquelado

SKU: RFB-1107-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$110.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC macho con diseño de anillo plegable para instalaciones en cables coaxiales RG-8/X, LMR-240 y Belden 9258. Su mecanismo de ensamble por anillo plegable garantiza una conexión firme y estable en entornos profesionales de telecomunicaciones y redes de RF. El cuerpo construido en bronce niquelado ofrece resistencia superior a la corrosión, mientras que el contacto central chapado en oro optimiza la conductividad eléctrica y minimiza pérdidas de señal. El aislante dieléctrico fabricado en Delrin asegura estabilidad dieléctrica y durabilidad mecánica bajo condiciones de operación exigentes.

Características Principales

- Conector BNC macho para cables RG-8/X, LMR-240
- Modo de ensamble con anillo plegable para instalación segura
- Cuerpo de bronce niquelado de alta durabilidad
- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
- Aislante dieléctrico de Delrin de alta resistencia mecánica
- Compatible con cables coaxiales LP-240, RG-8/X, LMR-240, Belden 9258

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Herramientas Recomendadas

CCT-03

CST-240

CST-240/195

RFA-4005-20

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble seguro
Característica 2	Contacto central chapado en oro
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado duradero
Característica 4	Aislante dieléctrico Delrin resistente
Característica 5	Compatible con múltiples cables coaxiales
Característica 6	Herramientas de preparación específicas disponibles