



Conector BNC Macho de 75 Ohm, Anillo Plegable, para Cable 8238, RG-11/U, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFB-1707-R Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$184.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: BNC Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para cables: Coaxial RG-11/U, 8238 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble: Anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Bronce bañado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dieléctrico: Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 34.5 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con impedancia 75 Ohm en video profesional
Característica 2	Conexión segura y rápida por anillo plegable sin herramientas
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia anticorrosiva
Característica 4	Contacto central bañado en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 5	Aislamiento óptimo con dieléctrico de teflón de alto rendimiento
Característica 6	Compatibilidad dual con cables coaxiales RG-11/U y 8238