



Conector BNC Macho de Anillo Plegable para Cable RG-6, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFB-1707-Q Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$91.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector BNC macho para cable RG-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia 75 ohm para transmisión óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo, pin y anillo de 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales: níquel, oro y teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 25 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Cable coaxial RG-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: BNC macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cuerpo/ Contacto/ Dieléctrico: Níquel/ Oro/ Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 25 mm </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 75 ohm para transmisión de video sin pérdidas
Característica 2	Diseño tripartito con cuerpo, pin y anillo independientes
Característica 3	Contacto dorado para resistencia a la corrosión y conductividad óptima
Característica 4	Dieléctrico de teflón para aislamiento eléctrico superior
Característica 5	Cuerpo de níquel para durabilidad mecánica en instalaciones frecuentes
Característica 6	Ensamble por anillo plegable para conexiones rápidas sin herramientas especializadas