



Conector BNC Macho de Ensamble Roscable (Hex.) en Sentido de las Manecillas de Reloj para Cable Coaxial RG-59/U, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFB-1705 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$45.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector BNC macho para cable RG-59/U <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 75 ohm para mejor señal <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo en níquel, contacto de oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca de 9.5 mm para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 14 mm x 37.6 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: BNC Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Ensamble: Roscable <li style='margin-bottom: 5px;*>Dirección de Rosca: Sentido de las Manecillas del Reloj <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Cable: RG-59/U <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cuerpo/Contacto/Dieléctrico: Níquel/Oro/Delrin <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 14 mm de Diámetro por 37.6 mm de Largo </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 75 ohm para transmisión de video sin distorsión
Característica 2	Contacto de oro para conectividad estable a largo plazo
Característica 3	Cuerpo de níquel con resistencia a corrosión industrial
Característica 4	Rosca 9.5 mm para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Dieléctrico Delrin para alta durabilidad térmica y mecánica
Característica 6	Dirección de rosca estándar horaria compatible con equipos convencionales