



Conector BNC Macho de Ensamble Roscable (Hex.) en Sentido de las Manecillas de Reloj para Cable Coaxial RG-59/U, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: TT-RG-92    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$5.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nueva gama de conectores BNC para cable RG-59/U para conexiones de cámaras, monitores y DVR</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector BNC Macho, Roscable en Sentido de las Manecillas del Reloj para Cable Coaxial RG-59/U.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: BNC Macho con Rosca (Hex. de 9.5 mm).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble: Rosca-Giratorio.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo/Contacto/Dieléctrico: Níquel/ Oro/ Delrin.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 13.9 mm de diámetro por 31.8 mm de largo.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de instalación: No utiliza, se enrosca.</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; max-width: 100%; margin: 30px 0; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <iframe style='width: 100%; height: 500px; border: none;' src='https://ftp3.mx/usuarios/xguereque/Documentos/folletos/conectividad\_video\_audio\_energia\_2018\_esp/mobile/index.html' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7pZoHfdgmwA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contacto de oro para transmisión de señal estable y libre de corrosión |
| Característica 2 | Dieléctrico de Delrin para aislamiento dieléctrico de alta frecuencia  |
| Característica 3 | Rosca hexagonal de 9.5 mm para apriete manual firme y seguro           |
| Característica 4 | Cuerpo de níquel para resistencia mecánica en entornos de instalación  |
| Característica 5 | Ensamble roscable en sentido horario sin herramientas especializadas   |
| Característica 6 | Compatibilidad con cámaras, monitores y DVR en infraestructura coaxial |