



SKU: RFB-1701-D Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$88.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 200px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">
 Características </h3>
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Tipo de Conector: BNC Macho
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Especial para cable: Coaxial RG-59/U
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Modo de Ensamble: Rosca
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Impedancia: 75 Ohm
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Cuerpo: Bronce Niquelado
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Contacto Central: Oro
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Dieléctrico: Teflón
 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Dimensiones: 14.8 x 24 mm

 </div>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Características Principales </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Conector BNC macho para cables RG-59/U
 <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo de bronce niquelado
 <li style="margin-bottom: 5px;">Contacto central chapado en oro
 <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia estándar de 75 ohm
 <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones compactas de 14.8 x 24 mm

 </div>
 </div>
 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para mayor resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conducción eléctrica óptima
Característica 3	Dieléctrico de teflón para aislamiento superior y baja pérdida de señal
Característica 4	Ensamble por rosca para instalación firme sin herramientas especializadas
Característica 5	Dimensiones compactas para integración en espacios reducidos de equipos
Característica 6	Impedancia 75 ohm para compatibilidad con video y RF de banda ancha