



Conector BNC Macho en 75 Ohm, de Compresión Axial para Cable Coaxial RG-59/U, Níquel/ Oro/ Politetrafluoroetileno.

SKU: TT-RG-16 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$23.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nueva gama de conectores BNC para cable RG-59 en iterconexiones para cámaras, monitores y DVR</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector BNC Macho de Compresión para Cable Coaxial RG-59/U. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: BNC Macho. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Compresión Axial. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Níquel, Oro, Teflón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 14.5 mm de diámetro, 42 mm de longitud. <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de instalación: TT-14-2012 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='width: 100%; height: 500px; border: none;' src='https://ftp3.mx/usuarios/xguereque/Documentos/folleto/conectividad_video_audio_energia_2018_esp/mobile/index.html' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CIAMp7KCWxU?si=nWtjO3sjyh7AhWky' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable en 75 ohm para video sin interferencias
Característica 2	Compresión axial para instalación firme y duradera
Característica 3	Contactos dorados para conductividad óptima
Característica 4	Cuerpo de níquel con aislamiento de PTFE
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con herramienta TT-14-2012