



Conector BNC Macho / RG-59/U / 75 Ohm / Rosca Hexagonal 9.5 mm / Ensamble sin Herramientas / 13.9 mm x 31.8 mm

SKU: TT-RG-92 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$5.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho diseñado para cable coaxial RG-59/U con impedancia de 75 ohm, optimizado para aplicaciones de video analógico y digital en sistemas de videovigilancia CCTV. El ensamble roscable en sentido horario elimina la necesidad de herramientas de crimpado o compresión, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores de terminación. La construcción con cuerpo de níquel, contacto de oro y dieléctrico de Delrin garantiza durabilidad mecánica, conductividad eléctrica estable y bajas pérdidas de señal en frecuencias de video. Su rosca hexagonal de 9.5 mm permite un apriete manual seguro y uniforme, mientras que sus dimensiones compactas facilitan la instalación en espacios reducidos de gabinetes y racks de equipamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector BNC macho para cable coaxial RG-59/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia: 75 ohm para señal óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: BNC macho con rosca hexagonal de 9.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo de ensamble: rosca-giratorio en sentido de las manecillas del reloj<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo de níquel, contacto de oro, dieléctrico de Delrin<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 13.9 mm de diámetro x 31.8 mm de largo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Herramienta de instalación: no requiere, ensamble por rosca manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 75 ohm
Tipo de señal: Video analógico/digital coaxial
Contacto: Oro para baja resistencia y alta conductividad
Dieléctrico: Delrin para aislamiento de alta frecuencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo: Níquel
Rosca: Hexagonal 9.5 mm
Diámetro: 13.9 mm
Longitud: 31.8 mm
Modo de ensamble: Roscable sin herramientas
Dirección de rosca: Sentido horario</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable compatible: RG-59/U
Equipos compatibles: Cámaras, monitores, DVR
Sistemas: Videovigilancia CCTV
Instalación: Manual por rosca, sin herramientas especializadas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto de oro para transmisión de señal estable y libre de corrosión
Característica 2	Dieléctrico de Delrin para aislamiento dieléctrico de alta frecuencia
Característica 3	Rosca hexagonal de 9.5 mm para apriete manual firme y seguro
Característica 4	Cuerpo de níquel para resistencia mecánica en entornos de instalación
Característica 5	Ensamble roscable en sentido horario sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatibilidad con cámaras, monitores y DVR en infraestructura coaxial