



Conector BNC Macho / Rosca Precisa / Cables RG-8/U, RG-213/U, RG-214 / AWG-11/13 / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro

SKU: RFB-1101-1EN Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$185.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector BNC macho de ensamble por rosca diseñado para instalaciones de RF en infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de radio y redes coaxiales. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos operativos exigentes. El contacto central de oro garantiza conductividad eléctrica óptima y estabilidad de impedancia en frecuencias de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de Delrin asegura estabilidad dimensional y eléctrica ante variaciones térmicas. Requiere verificación de compatibilidad con el tipo de cable específico antes de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Conector BNC macho con mecanismo de rosca precisa<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con cables RG-8/U (Belden 8237), RG-213/U (8267), RG-214 (8268)<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño específico para cables con conductor central AWG-11 ó AWG-13<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo de bronce con acabado niquelado<li style='margin-bottom: 8px;*>Contacto central de oro para alta conductividad<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislante dieléctrico de Delrin para estabilidad mecánica y eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo de ensamble: rosca (no requiere herramientas de crimpado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de conector: BNC macho<li style='margin-bottom: 6px;*>Modo de ensamble: Rosca<li style='margin-bottom: 6px;*>Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 6px;*>Material del contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 6px;*>Material aislante: Delrin<li style='margin-bottom: 6px;*>Cables compatibles: RG-8/U (Belden 8237), RG-213/U (8267), RG-214 (8268)<li style='margin-bottom: 6px;*>Calibre de conductor: AWG-11 ó AWG-13</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Restricciones de Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable Belden 9913<li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable Belden 7810A<li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable Belden 8214<li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable Times LMR-400<li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable CommScope CNT-400<li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable Viakon RG-8/U-SYS<li style='margin-bottom: 6px;*>No utilizar en cable R Flash-1113</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Información del Producto</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Marca: RF Industries, Ltd<li style='margin-bottom: 6px;*>Modelo: RFB11011EN<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo: Conector coaxial RF<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: Telecomunicaciones, radiofrecuencia, redes coaxiales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca precisa para ensamble seguro en campo sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión en ambientes industriales
Característica 3	Contacto central de oro para transmisión de RF con mínima pérdida por inserción
Característica 4	Aislante de Delrin estable térmicamente en rangos de operación variables
Característica 5	Compatibilidad verificada con cables coaxiales de 50 ohm estándar de comunicaciones
Característica 6	Restricciones de uso documentadas para evitar incompatibilidades electromecánicas