



Conector BNC Macho / Rosca / RG-59/U / 75 Ohm / Níquel-Oro-Teflón / 14.8 x 24 mm

SKU: RFB-1701-D Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$84.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho de rosca diseñado para ensamblaje en cable coaxial RG-59/U. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia de contacto y estabilidad de la señal a lo largo del tiempo. El dieléctrico de teflón ofrece excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y bajo factor de disipación, manteniendo la integridad de la señal en aplicaciones de video y RF. Su impedancia característica de 75 ohm lo hace compatible con sistemas de video analógico, CCTV, y distribución de señales de radiofrecuencia en banda ancha.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable compatible: Coaxial RG-59/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 14.8 x 24 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 75 ohm
<strong style='opacity: 0.9;'>Dieléctrico: Teflón (PTFE)
<strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 14.8 x 24 mm
<strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de ensamble: Rosca</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cable: RG-59/U coaxial
<strong style='opacity: 0.9;'>Uso típico: Video analógico, CCTV, RF banda ancha
<strong style='opacity: 0.9;'>Conexión: BNC hembra estándar</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para mayor resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conducción eléctrica óptima
Característica 3	Dieléctrico de teflón para aislamiento superior y baja pérdida de señal
Característica 4	Ensamble por rosca para instalación firme sin herramientas especializadas
Característica 5	Dimensiones compactas para integración en espacios reducidos de equipos
Característica 6	Impedancia 75 ohm para compatibilidad con video y RF de banda ancha