



Conector Bornes 1/2" / Cable 1/0 AWG-250 MCM / Bronce 100% / Baja Resistencia / Sin Soldadura Exotérmica

SKU: LP-CB-250 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$218.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector mecánico fabricado por medio de fusión en bronce para realizar la unión entre borne a cable de Cal. 1/0 AWG a 250 MCM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de instalar. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirve para conexión en bornes de 3/8 a 1/2 de pulgada. <li style='margin-bottom: 5px;*>Viable para conexiones que no requieran soldadura exotérmica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite la conexión mediante un empalme mecánico. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Medidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>A: 2.8 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>B: 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>C: 2.5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>D: 5/8 in <li style='margin-bottom: 5px;*>E: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;*>F: 1/2 in </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/AT5315KIT/183255-logo-lpg.png' alt='Logo'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión en bronce para uniones robustas y duraderas
Característica 2	Instalación mecánica sin soldadura exotérmica
Característica 3	Compatible con bornes de 5/16 a 3/8 pulgada
Característica 4	Baja resistencia para óptima continuidad eléctrica
Característica 5	Diseño compacto con medidas precisas
Característica 6	Empalme mecánico viable para diversas aplicaciones