



Conector Bornes a Cable / Bronce 100% / Borne 3/8 in / Cable 4-2/0 AWG / Sin Soldadura Exotérmica

SKU: LP-CB-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$175.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/AT5315KIT/183255-logo-lpg.png' alt='Logo de marca'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;*> Conector mecánico fabricado por medio de fusión en bronce para realizar la unión entre borne a cable de 4 a 2/0 AWG </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> >Fácil de instalar. <li style='margin-bottom: 5px;*> >Sirve para conexión en bornes de 5/16 a 3/8 de pulgada. <li style='margin-bottom: 5px;*> >Viable para conexiones que no requieran soldadura exotérmica. <li style='margin-bottom: 5px;*> >Permite la conexión mediante un empalme mecánico. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Medidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> >A: 2 cm <li style='margin-bottom: 5px;*> >B: 4 cm <li style='margin-bottom: 5px;*> >C: 2 cm <li style='margin-bottom: 5px;*> >D: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;*> >E: 3/8 in <li style='margin-bottom: 5px;*> >F: 3/8 in </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPAISLADORUNI/192076-cone.jpg' alt='Conector mecánico'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin soldadura exotérmica
Característica 2	Baja resistencia eléctrica para óptima conductividad
Característica 3	Empalme mecánico para conexiones seguras
Característica 4	Compatible con bornes de 5/16 a 3/8 pulgadas
Característica 5	Fabricado por fusión en bronce para máxima durabilidad
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos