



Conector Cable a Superficie Plana / Bronce 100% / Cable 2/0-250 MCM / Sin Soldadura Exotérmica / 3x4.5 cm (1.2x1.8 in)

SKU: LP-CU-250 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$244.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector mecánico fabricado en bronce <li style='margin-bottom: 5px;'>Para realizar empalme o unión de cable a superficies planas como barras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cables calibre 2/0 AWG 250 MCM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Otorga un eficiente empalme entre el cable y las masas de referencias. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Viable para conexiones que no requieran soldadura exotérmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite la conexión mediante un empalme mecánico. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A: 3 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>B: 2 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>C: 4 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>D: 4.5 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>E: 1/2' </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación mecánica sin soldadura exotérmica
Característica 2	Baja resistencia eléctrica para máxima continuidad
Característica 3	Empalme eficiente con masas de referencia
Característica 4	Conexiones mecánicas seguras y duraderas
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con barras y superficies planas