



Conector Camlock Macho / 400 Amperes / 600V AC / Sección Cable 50-95 mm² / Compresión por Abrazadera / Plástico Ingeniería / Rojo

SKU: EP-CAMLOCK-400A-M-RED Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$414.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector Camlock macho de 400 amperes diseñado para aplicaciones de alta corriente en equipos de conexión de una sola vía. Fabricado con plástico de ingeniería de alta resistencia, ofrece una capacidad nominal de 600V AC y está diseñado para cables con sección de 50 a 95 mm². El sistema de fijación mediante abrazadera de compresión garantiza una conexión segura y estable. Compatible con el conector hembra tipo EPCAMLOCK400AF, ideal para instalaciones eléctricas industriales y aplicaciones que requieren conexiones robustas y confiables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Conector macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: AC, 600V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente nominal: 400A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de cable: 50-95 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecanismo de fijación: Abrazadera de compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de carcasa: Plástico de ingeniería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Conector hembra EPCAMLOCK400AF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 400A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 600V AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Conexión de una sola vía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico de ingeniería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de cable: 50-95 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Fijación: Abrazadera de compresión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector hembra EPCAMLOCK400AF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura por abrazadera de compresión para cables de 50-95 mm²
Característica 2	Carcasa de plástico de ingeniería resistente a condiciones industriales
Característica 3	Compatible con conector hembra EPCAMLOCK400AF para acoplamiento directo
Característica 4	Identificación por color rojo para codificación de circuitos
Característica 5	Diseño de alta corriente para aplicaciones de una sola vía
Característica 6	Capacidad nominal de 600V AC para instalaciones eléctricas robustas