



SKU: RFB-1724-Q Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">div style="margin-bottom: 30px;">cp style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector BNC hembra de 75 ohm diseñado para instalaciones profesionales de video, CCTV y aplicaciones de radiofrecuencia. Su construcción en tres piezas —cuerpo, pin soldable y anillo plegable— facilita el montaje sobre cable coaxial RG-6/U sin requerir herramientas de compresión o crimpado especializadas. Los materiales premium garantizan estabilidad de impedancia y baja atenuación de señal en frecuencias elevadas. La combinación de cuerpo de níquel, contacto con baño de oro y dieléctrico de teflón asegura durabilidad mecánica, conductividad eléctrica óptima y resistencia a condiciones ambientales adversas. Sus dimensiones compactas de 25 mm permiten instalación en espacios reducidos de racks, 0.8;">patch panels y equipos de video.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;">h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conector: BNC hembra de anillo plegable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Impedancia: 75 ohm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Composición: 3 piezas (cuerpo, pin soldable, anillo plegable)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Materiales: Cuerpo níquel / contacto oro / dieléctrico teflón<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: 25 mm<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;">h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Impedancia: 75 ohm
Tipo de Señal: Video / RF de alta frecuencia
Estabilidad: Dieléctrico de teflón para baja pérdida dieléctrica</p><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;">h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones: 25 mm
Cuerpo: Níquel
Contacto: Baño de oro
Dieléctrico: Teflón (PTFE)
Ensamblaje: Anillo plegable, 3 piezas</p><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;">h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido y Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable compatible: RG-6/U coaxial
Tipo de conector: BNC hembra
Configuración: Cuerpo, pin soldable, anillo plegable</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en 3 piezas para ensamblaje rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Contacto con baño de oro para conductividad óptima y resistencia a la corrosión
Característica 3	Dieléctrico de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo de níquel para durabilidad mecánica en instalaciones profesionales
Característica 5	Impedancia de 75 ohm para señales de video y RF sin distorsión
Característica 6	Compatibilidad con cable RG-6/U para aplicaciones de CCTV y broadcast