



Conector Coaxial BNC Macho / Anillo Plegable / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Teflón / RG-8/U, LMR-400, CNT-400, 9913

SKU: RFB-1106-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$121.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes de datos y sistemas de comunicación profesional. El mecanismo de anillo plegable permite una terminación rápida y segura sin requerir soldadura, reduciendo el tiempo de instalación en campo. La construcción con cuerpo de bronce niquelado, contacto central de oro puro y aislante dieléctrico de teflón garantiza estabilidad eléctrica, resistencia a la corrosión y protección dieléctrica en condiciones operativas exigentes. Compatible con cables coaxiales de baja pérdida utilizados en enlaces de RF, estaciones base y distribución de señal de alta frecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: BNC machoDiseño de ensamble: Anillo plegable (crimp)Cuerpo: Bronce niqueladoContacto central: Oro puroAislante dieléctrico: Teflón (PTFE)Cables compatibles: RG-8/U, LMR-400, CNT-400, 9913, LP-400, RG8/U-SYS, R FLASH-1113Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-400 (preparación de cable), CT-400/300 (pinzas para plegado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: BNC machoModo de ensamble: Anillo plegableContacto central chapado en oro para óptima conductividadAislante dieléctrico de teflón para máxima protección dieléctrica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Bronce niquelado de alta durabilidadContacto central: Oro puroAislante dieléctrico: Teflón (PTFE) de alta resistenciaAcabado: Níquel / Oro / Teflón</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cables coaxiales compatibles: RG-8/U, LMR-400, CNT-400, 9913, LP-400, RG8/U-SYS, R FLASH-1113Herramienta de corte recomendada: CCT-03Herramienta de preparación de cable: CST-400Pinzas para plegado: CT-400/300</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Contacto central chapado en oro puro para conductividad estable
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resiste corrosión en ambientes exigentes
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón soporta altas temperaturas y voltajes
Característica 5	Compatible con múltiples cables coaxiales de 50 ohm
Característica 6	Compatible con herramientas de preparación estándar CCT-03, CST-400, CT-400/300