



Conector Coaxial BNC Macho / Ensamble por Rosca / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón / Cables RG8/U, LMR-400, CNT-400

SKU: RFB-1101-15I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$212.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial BNC macho diseñado para terminación de cables de alta calidad en infraestructuras de RF y comunicaciones profesionales. El mecanismo de ensamble por rosca proporciona una unión mecánica robusta que elimina la dependencia de herramientas de compresión especializadas en campo. La construcción con cuerpo de bronce plateado, contacto central chapado en oro y aislante dieléctrico de teflón garantiza estabilidad eléctrica y resistencia a la corrosión en aplicaciones de alta frecuencia. Compatible con múltiples series de cable coaxial de baja pérdida utilizadas en sistemas de telecomunicaciones, broadcast y redes inalámbricas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de conector: BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo de ensamble: Rosca resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cables compatibles: Belden 9913, 7810A, 8214; Andrew CNT-400; LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U, RFLASH-1113<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-400 (preparación de cable), CT-400/300 (plegado de anillo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conector: BNC macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de ensamble: Rosca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 6px 0;*>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado superficial: Plateado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Compacto para instalaciones profesionales<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia mecánica: Rosca resistente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cables: Belden 9913, 7810A, 8214<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cables: Andrew CNT-400, LP-400, LMR-400<li style='padding: 6px 0;*>Cables: RG8/U, RFLASH-1113<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corte: CCT-03<li style='padding: 6px 0;*>Preparación: CST-400<li style='padding: 6px 0;*>Plegado anillo: CT-400/300</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable con RG8/U, LMR-400, CNT-400 y equivalentes
Característica 2	Ensamble por rosca para instalación firme sin herramientas de compresión
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima y resistencia a la corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 5	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad mecánica en entornos profesionales
Característica 6	Preparación de cable con herramientas estándar CCT-03, CST-400, CT-400/300

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 13:34