



Conector Coaxial BNC Macho / Impedancia 75 Ohm / Anillo Plegable / RG-6 / 25 mm / Níquel-Oro-Teflón

SKU: RFB-1707-Q Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$86.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial BNC macho diseñado para cable RG-6 con impedancia nominal de 75 ohm, optimizado para aplicaciones de transmisión de video y señales de RF en entornos profesionales de broadcast, CCTV y telecomunicaciones. Su construcción de tres piezas independientes —cuerpo, pin central y anillo de retención— facilita el montaje preciso y garantiza la integridad de la conexión. Los materiales seleccionados —níquel en el cuerpo, oro en el contacto y teflón como dieléctrico— aseguran estabilidad eléctrica, resistencia a la oxidación y bajas pérdidas por inserción. El sistema de anillo plegable permite el ensamble del conector sobre el cable sin requerir herramientas de compresión o crimpado convencionales, reduciendo el tiempo de instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector BNC macho para cable coaxial RG-6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia 75 ohm para transmisión óptima de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de 3 piezas: cuerpo, pin y anillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales: cuerpo de níquel, contacto de oro, dieléctrico de teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble por anillo plegable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: cable coaxial RG-6</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: BNC macho<li style='padding: 6px 0;'>Modo de ensamble: anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: níquel<li style='padding: 6px 0;'>Contacto: oro<li style='padding: 6px 0;'>Dieléctrico: teflón<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 25 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector BNC macho con anillo plegable para RG-6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 75 ohm para transmisión de video sin pérdidas
Característica 2	Diseño tripartito con cuerpo, pin y anillo independientes
Característica 3	Contacto dorado para resistencia a la corrosión y conductividad óptima
Característica 4	Dieléctrico de teflón para aislamiento eléctrico superior
Característica 5	Cuerpo de níquel para durabilidad mecánica en instalaciones frecuentes
Característica 6	Ensamble por anillo plegable para conexiones rápidas sin herramientas especializadas