



Conector Coaxial F Macho / Plegable / RG-59/U / 75 Ohm / Cuerpo Níquel / 24 mm

SKU: RFF-1402-D Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$15.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo F macho con mecanismo de ensamble plegable, diseñado para terminar cables coaxiales RG-59/U en aplicaciones de video, RF y telecomunicaciones. Su construcción con cuerpo de bronce níquelado y contacto central de níquel garantiza durabilidad mecánica y estabilidad de la conexión eléctrica. El aislante dieléctrico de polietileno de alta densidad mantiene la impedancia característica de 75 ohm, minimizando reflexiones y pérdida de señal. El formato plegable permite instalaciones en ubicaciones de difícil acceso o con restricciones de espacio, común en gabinetes de distribución, racks de comunicaciones y puntos de terminación residencial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector:F macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble:Plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Impedancia:75 ohm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aislante dieléctrico: Polietileno de alta densidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales y Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cuerpo: Bronce níquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contacto central: Níquel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Longitud: 24 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conector F macho plegable RFF1402D</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plegable para instalación rápida en espacios reducidos
Característica 2	Cuerpo de bronce níquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Aislante de polietileno de alta densidad para estabilidad dieléctrica
Característica 4	Impedancia 75 ohm optimizada para señal de video y RF
Característica 5	Diseño compacto de 24 mm para conexiones en gabinetes densos
Característica 6	Compatible con cable coaxial RG-59/U estándar de industria