



Conector Coaxial FME Macho / Anillo Plegable / Cable RG-58/U / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFE-6000-C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$83.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial FME macho diseñado para terminación de cable RG-58/U mediante ensamble con anillo plegable. Construido con cuerpo de bronce níquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en instalaciones de telecomunicaciones y radiofrecuencia. El contacto central de oro garantiza impedancia controlada y mínima pérdida por inserción. El aislante dieléctrico de teflón soporta condiciones de temperatura y voltaje elevados. Su perfil compacto permite implementación en equipos con restricciones de espacio físico.

Características Generales

- Tipo de conector: FME macho
- Modo de ensamble: Anillo plegable
- Material del cuerpo: Bronce níquelado
- Material del contacto central: Oro
- Material aislante dieléctrico: Teflón
- Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-195 (preparación de cable), CT-240

Desempeño Eléctrico y Mecánico

Contacto central de oro para óptima conductividad eléctrica. Aislante dieléctrico de teflón con alta resistencia térmica y dieléctrica. Cuerpo de bronce níquelado para mayor durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión. Diseño compacto para espacios reducidos.

Especificaciones Físicas y de Ensamble

Tipo de conector: FME macho. Modo de ensamble: Anillo plegable eficiente. Diseño compacto ideal para instalaciones con restricciones de espacio. Compatible con cable RG-58/U y variantes LP-195, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195.

Herramientas Recomendadas

CCT-03: Herramienta de corte. CST-195: Herramienta para preparación de cable. CT-240: Herramienta de terminación. Verificar disponibilidad de herramientas según aplicación específica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce níquelado para máxima durabilidad en entornos exigentes
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima y baja atenuación
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón con alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 4	Ensamble por anillo plegable para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 6	Compatible con cables coaxiales RG-58/U, LP-195, RG-142, LP142, LMR-195 y CNT-195