



Conector Coaxial / MMCX Macho / Ángulo Recto / Anillo Plegable / Oro/Teflón / RG-174/U, LMR-100A

SKU: RMX-9010-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$56.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial MMCX macho en configuración de ángulo recto diseñado para aplicaciones de RF que requieren orientación compacta del cable. Utiliza mecanismo de ensamble por anillo plegable que elimina la necesidad de soldadura, reduciendo tiempo de instalación y minimizando riesgo de daño térmico al dieléctrico. La construcción con cuerpo de bronce recubierto de oro, contacto central de oro y aislante de teflón proporciona estabilidad de impedancia, baja atenuación de señal y resistencia a condiciones ambientales exigentes. Compatible con cables de baja pérdida RG-174/U, Belden 8216 y LMR-100A para instalaciones de telecomunicaciones, instrumentación de prueba y equipos de comunicación móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: MMCX macho en ángulo recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables compatibles: RG-174/U, Belden 8216, LMR-100A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimp)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Teflón de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Herramientas recomendadas: Pinzas RFA-4005-20, Mordaza RFA-4005-07</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Contacto central: Oro (alta conductividad)</p><p style='margin: 5px 0;'>Aislante: Teflón (alta resistencia dieléctrica)</p><p style='margin: 5px 0;'>Configuración: Ángulo recto para routing compacto</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro</p><p style='margin: 5px 0;'>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 5px 0;'>Dieléctrico: Teflón</p><p style='margin: 5px 0;'>Mecanismo: Anillo plegable (crimp)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Cables: RG-174/U, Belden 8216, LMR-100A</p><p style='margin: 5px 0;'>Pinzas para anillo: RFA-4005-20</p><p style='margin: 5px 0;'>Mordaza de cavidad: RFA-4005-07</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin soldadura
Característica 2	Contacto central dorado para máxima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante de teflón para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 4	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro anticorrosión
Característica 5	Compatible con cables RG-174/U, Belden 8216 y LMR-100A
Característica 6	Requiere pinzas RFA-4005-20 y mordaza RFA-4005-07 para instalación