



Conector Coaxial N Hembra / Anillo Plegable / 50 Ohmios / Cables LMR-400, RG8/U / Contacto Oro 24k / Aislamiento Teflón

SKU: RFN-1028-SI Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$146.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N hembra con mecanismo de anillo plegable para instalación en cables de gran diámetro utilizados en infraestructuras de RF y telecomunicaciones. Fabricado con cuerpo de bronce con recubrimiento de plata, contacto central de oro puro de 24 quilates y aislante dieléctrico de teflón, garantizando estabilidad térmica y eléctrica en condiciones de operación continuas. Diseñado para mantener impedancia característica de 50 ohmios, minimizando pérdidas por reflexión en sistemas de transmisión de alta frecuencia. Requiere herramientas específicas de corte, preparación de cable y plegado de anillo para correcto ensamble.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: N hembra con anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: bronce con recubrimiento de plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central: oro puro 24k<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: teflón de alta temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: anillo plegable (crimpado)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables compatibles: LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U, RFLASH-1113</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de ensamble: anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: N hembra<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecanismo: crimpado de anillo exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: bronce con recubrimiento de plata<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: oro puro 24k<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: teflón (PTFE)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia térmica: alta temperatura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables: LP-400, CNT-400, LMR-400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables: RG8/U, RFLASH-1113<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Corte: herramienta CCT-03<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación: herramienta CST-400<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plegado de anillo: pinzas CT-400/300</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble mecánico seguro y estable
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 3	Contacto central de oro 24k para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón resistente a alta temperatura
Característica 5	Impedancia 50 ohmios para transmisión de RF consistente
Característica 6	Compatible con cables LMR-400, CNT-400, LP-400, RG8/U y RFLASH-1113