



Conector Coaxial N Hembra / Anillo Plegable / Cables LMR-240, RG-8/X, 9258 / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1029-SX    Marca: RF INDUSTRIES, LTD    Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$157.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conector coaxial tipo N hembra diseñado para terminación de cables de radiofrecuencia en instalaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de comunicación profesional. El mecanismo de anillo plegable permite un ensamble mecánico preciso sin requerir soldadura, reduciendo el tiempo de instalación en campo y garantizando impedancia controlada. La construcción con cuerpo de bronce niquelado, contacto central de oro y aislante de teflón asegura desempeño eléctrico estable en condiciones ambientales exigentes. Compatible con cables coaxiales de baja pérdida LMR-240, RG-8/X y equivalentes 9258, ofreciendo versatilidad para distintas aplicaciones de infraestructura RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Conector N hembra para cables RG-8/X, LMR-240</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Diseño de ensamble con anillo plegable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Contacto central de oro puro para máxima conductividad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Compatible con cables 9258 para mayor versatilidad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo de conector: N hembra</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Contacto central: Oro</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Aislante dieléctrico: Teflón</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cuerpo: Bronce niquelado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cables compatibles: RG-8/X, LMR-240, 9258</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cables coaxiales adicionales: LP-240</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>CCT-03 — Herramienta de corte</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>CST-240 — Herramienta para preparar cable</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>CST-240/195 — Pinzas para plegar anillo</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conector N hembra para cables RG-8/X, LMR-240          |
| Característica 2 | Diseño de ensamble con anillo plegable                 |
| Característica 3 | Cuerpo de bronce niquelado de alta durabilidad         |
| Característica 4 | Contacto central de oro puro para máxima conductividad |
| Característica 5 | Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia     |
| Característica 6 | Compatible con cables 9258 para mayor versatilidad     |