



Conector Coaxial N Hembra / Anillo Plegable / Cables LP-195, LP-142, RG-142/U, LMR-195 / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1027-C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$150.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N hembra con mecanismo de anillo plegable diseñado para terminación de cables coaxiales de serie 195 y 142. La construcción incorpora cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en ambientes industriales. El contacto central chapado en oro garantiza continuidad eléctrica óptima y minimiza la distorsión de señal en frecuencias de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad dieléctrica en rangos de temperatura amplios. El sistema de anillo plegable permite instalación en campo sin requerir soldadura, facilitando el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de radio y redes inalámbricas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: N hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimpado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: N hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de retención: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cables</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LP-195<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LP-142<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-142/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LMR-195<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-58/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-142<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LP142<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CNT-195</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CCT-03: Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CST-195: Herramienta para preparar el cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CT-240/195: Pinzas para plegado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida en campo
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de señal
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad térmica
Característica 5	Compatibilidad multicable: LP-195, LP-142, RG-142/U, LMR-195
Característica 6	Diseño de compresión para terminación mecánica confiable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 13:11