



SKU: EZ-600-NF-X Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Conector coaxial tipo N hembra de la serie EZ, diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y redes RF. Su mecanismo plegable combinado con pin cautivo elimina la necesidad de soldadura, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores operativos en campo. La construcción con conductor interno de bronce resorteado y cuerpo externo de latón asegura durabilidad mecánica y estabilidad eléctrica. El aislante dieléctrico de PTFE proporciona resistencia superior a condiciones ambientales exigentes, manteniendo la integridad de la señal a 50 ohm en aplicaciones de alta frecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: N hembraCables compatibles: LMR600, LP600, RF600Modo de ensamble: PlegablePin cautivo: Sin soldaduraImpedancia: 50 ohmConductor interno: Resorte de bronceConductor externo: LatónAislante dieléctrico: PTFE<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohmSeñal estable para aplicaciones RFAislamiento dieléctrico PTFE de alta resistencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño plegable para ensamble simplificadoConductor interno: Resorte de bronceConductor externo: LatónPin cautivo integrado sin soldadura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cables compatibles: LMR600, LP600, RF600Herramienta recomendada: CCT-03Instalación rápida en campo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin soldadura con pin cautivo integrado
Característica 2	Conductor interno de bronce con resorte para contacto estable
Característica 3	Aislante dieléctrico PTFE para alta resistencia térmica y eléctrica
Característica 4	Diseño plegable que simplifica el ensamble en campo
Característica 5	Impedancia 50 ohm para señal RF consistente
Característica 6	Compatible con cables coaxiales LMR600, LP600 y RF600