



Conector Coaxial N Hembra / Rosca / Para Cables LMR-400 y RG8/U / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1024-15I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$236.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N hembra con fijación por rosca, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas profesionales y sistemas de comunicación críticos. El cuerpo construido en bronce con acabado plateado proporciona resistencia mecánica superior y protección contra corrosión en condiciones de operación continua. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la señal a lo largo del tiempo, mientras que el dieléctrico de teflón soporta elevadas temperaturas sin degradación de sus propiedades dieléctricas. Compatible con múltiples estándares de cable coaxial de baja pérdida, facilitando la estandarización de inventario en proyectos de despliegue de redes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: N hembra con ensamble por rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material aislante: Teflón resistente a altas temperaturas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de cables: LMR-400, CNT-400, LP-400, RG8/U-SYS, R-FLASH-1113, 9913, 7810A, 8214<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-400 (preparación de cable), CT-400/300 (plegado de anillo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contacto central: Oro (alta conductividad, baja resistencia)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislante dieléctrico: Teflón (alta temperatura, bajo factor de pérdida)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acoplamiento: Rosca tipo N estándar (seguridad mecánica)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contacto: Chapado en oro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislante: Teflón (PTFE)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo de ensamble: Rosca (threaded)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• CCT-03: Herramienta de corte de cable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• CST-400: Herramienta para preparación del cable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• CT-400/300: Pinzas para plegado de anillo de conector</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector N hembra de rosca para LMR-400
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para mayor durabilidad
Característica 3	Contacto central chapado en oro de alta conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón resistente a altas temperaturas
Característica 5	Compatibilidad con múltiples tipos de cables RG8/U
Característica 6	Diseño profesional para conexiones seguras y estables