



Conector Coaxial N Macho / 75 Ohm / Montaje en Línea / RG-11 / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: TT-CON-531 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$27.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho diseñado para cable RG-11 con impedancia de 75 ohm, orientado a aplicaciones de radiofrecuencia y telecomunicaciones profesionales. La construcción incorpora cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales adversas, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza excelente conductividad eléctrica y minimiza la atenuación de señal. El aislante dieléctrico de teflón asegura estabilidad dieléctrica en operación de alta frecuencia. El sistema de montaje en línea con anillo plegable facilita la instalación directa sobre el cable coaxial, proporcionando fijación mecánica confiable y terminación de campo eficiente para infraestructuras de RF, sistemas de comunicación inalámbrica y redes de distribución de señal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector N macho para cable coaxial RG-11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en línea con anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño profesional para conexiones de alta frecuencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: oro (alta conductividad)<li style='padding: 6px 0;'>Aislante: teflón para alta frecuencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de montaje: en línea<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo de fijación: anillo plegable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable compatible: RG-11<li style='padding: 6px 0;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en línea para instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión ambiental
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima y baja atenuación
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad en alta frecuencia
Característica 5	Diseño de anillo plegable para fijación mecánica confiable del cable
Característica 6	Compatible con herramienta de compresión estándar para RG-11