



Conector Coaxial N Macho / Ángulo Recto / Anillo Plegable / Cables LMR-400 y Equivalentes / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1009-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$296.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*>div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial tipo N macho en configuración de ángulo recto diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas profesionales y sistemas de distribución de señal. El cuerpo de bronce plateado proporciona durabilidad estructural y resistencia a condiciones ambientales exigentes, mientras que el contacto central de oro garantiza impedancia controlada y mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad dieléctrica en rangos de temperatura operativa amplios. El mecanismo de anillo plegable permite una terminación mecánica segura sin requerir soldadura, optimizando tiempos de instalación en campo. La geometría en ángulo recto facilita el cableado en gabinetes, racks y equipos con restricciones de espacio físico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector N macho en ángulo recto para cable coaxial de serie 400<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo de ensamble: anillo plegable (crimp)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo: bronce plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Contacto central: oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislante dieléctrico: teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: LP-400, LMR-400, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 9913, 7810A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-400 (preparación de cable), CT-400/300 (pinzas para plegar anillo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de conector: N macho en ángulo recto</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cuerpo: Bronce plateado</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Geometría: Ángulo recto para espacios reducidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Herramientas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cables compatibles: LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 9913, 7810A</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Herramienta de corte: CCT-03</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Preparación de cable: CST-400</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Pinzas para anillo: CT-400/300</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 5	Compatibilidad con múltiples series de cable coaxial de 400
Característica 6	Ensamble por anillo plegable para terminación mecánica confiable