



Conector Coaxial N Macho / Ángulo Recto / Plegable Hex. / Pin Cautivo / 50 Ohm / RG8-LMR400-CNT400

SKU: EZ-400-NMH-RA-X Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$590.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial tipo N macho en ángulo recto de la serie EZ, diseñado para aplicaciones de RF que demandan fiabilidad y facilidad de instalación en campo. Su mecanismo plegable con pin cautivo elimina la necesidad de soldadura, reduciendo el tiempo de despliegue y minimizando errores de ensamble. El conductor interno de cobre puro garantiza excelente conductividad eléctrica, mientras que la construcción con aislante de PTFE mantiene la impedancia de 50 ohms con precisión constante. Ideal para infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de radiocomunicación y redes que emplean cables coaxiales de baja pérdida.

Características Principales

- Conector N macho ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos
- Sistema de ensamble plegable con pin cautivo — no requiere soldadura
- Conductor interno de cobre puro para óptima conductividad
- Aislante de PTFE para estabilidad dieléctrica superior
- Impedancia nominal de 50 ohms para aplicaciones de RF estándar
- Cuerpo exterior de latón con acabado resistente a la corrosión

Especificaciones Técnicas

Cables Compatibles

RG-8, Belden 9913, LMR400, CNT400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113

Tipo de Conector

N Macho Ángulo Recto

Modo de Ensamble

Plegable con pin cautivo

Conductor Interno

Cobre puro

Conductor Externo

Latón

Aislante

PTFE (politetrafluoroetileno)

Impedancia

50 Ohms

Este conector es especialmente adecuado para sistemas de antenas de estación base, enlaces de microondas, redes inalámbricas de banda ancha, sistemas de radiocomunicación móvil y cualquier infraestructura que utilice cables coaxiales de la serie LMR-400 o equivalentes. El diseño de ángulo recto permite rutear el cable paralelo a la superficie de montaje, optimizando el espacio en gabinetes y racks.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin necesidad de soldar
Característica 2	Pin cautivo que asegura alineación precisa
Característica 3	Conductor interno de cobre puro para alta conductividad
Característica 4	Diseño plegable que facilita el ensamble en campo
Característica 5	Impedancia de 50 ohms para máxima transferencia de potencia
Característica 6	Compatible con múltiples cables coaxiales de baja pérdida