



Conector Coaxial N Macho / Anillo Plegable / Cable RG-142/U / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1005-3C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$153.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho diseñado para terminación de cable RG-142/U mediante sistema de anillo plegable. Construido con cuerpo de bronce plateado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación exigentes. El contacto central en oro garantiza conductividad eléctrica óptima y minimiza la pérdida de inserción en frecuencias de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad térmica y eléctrica superior, manteniendo las características de impedancia controlada requeridas en sistemas de comunicación RF profesionales. Adecuado para instalaciones en infraestructura de telecomunicaciones, equipos de transmisión y aplicaciones de prueba y medición donde la confiabilidad de la conexión es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de ensamble por anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo fabricado en bronce con acabado plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central en oro de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico de teflón duradero<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para conexiones RF confiables en aplicaciones profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector: N macho</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cable compatible: RG-142/U</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material del contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material aislante: Teflón</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo exterior: Bronce con acabado plateado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro altamente conductivo</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mecanismo de retención: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Alta (cuerpo plateado)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estabilidad térmica: Teflón de grado industrial</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• Infraestructura de telecomunicaciones</p><p style='margin: 6px 0;'>• Equipos de transmisión RF</p><p style='margin: 6px 0;'>• Sistemas de comunicación profesional</p><p style='margin: 6px 0;'>• Bancos de prueba y medición</p><p style='margin: 6px 0;'>• Instalaciones de radio y broadcast</p><p style='margin: 6px 0;'>• Equipos de análisis de redes y espectro</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido y seguro
Característica 2	Contacto central en oro para baja pérdida de señal
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado contra corrosión
Característica 4	Aislante de teflón para alta estabilidad dieléctrica
Característica 5	Compatible con cable coaxial RG-142/U estándar
Característica 6	Diseño N macho para aplicaciones RF profesionales