



Conector Coaxial N Macho / Anillo Plegable / RG-174/U, Belden 8216 / Bronce Niquelado / Contacto Oro

SKU: RFN-1005-B-03    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$188.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial tipo N macho especializado diseñado para aplicaciones de RF que demandan confiabilidad en entornos profesionales. Su sistema de ensamble por anillo plegable permite una instalación rápida y segura sobre cables RG-174/U, Belden 8216 y compatibles como LMR-100A. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad estructural y resistencia a la corrosión, mientras que el contacto central de oro garantiza una conductividad eléctrica óptima con mínima pérdida por inserción. El aislante dieléctrico de teflón asegura estabilidad térmica y eléctrica en condiciones de operación variables.

**Características Principales**

- Compatibilidad con cables RG-174/U, Belden 8216, RG-174 y LMR-100A
- Mecanismo de anillo plegable para ensamble eficiente y firme
- Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión y desgaste
- Contacto central de oro para conductividad superior y baja resistencia
- Aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad térmica y eléctrica

**Especificaciones Técnicas**

**Tipos de Conectores:** N Macho Especializado

**Cable:** RG-174/U, Belden 8216, RG-174, LMR-100A

**Modo de Ensamble:** Anillo Plegable

**Material del Cuerpo:** Bronce Niquelado

**Contacto Central:** Oro

**Herramientas Recomendadas:** Pinzas para Plegar Anillo

**Mordaza con Cavidad para Plegar:** RFA-4005-07

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con cables RG-174, RG-174/U y LMR-100A              |
| Característica 2 | Ensamble por anillo plegable para instalación eficiente        |
| Característica 3 | Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia a la corrosión |
| Característica 4 | Contacto central de oro para conductividad eléctrica superior  |
| Característica 5 | Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica        |
| Característica 6 | Requiere pinzas RFA-4005-20 y mordaza RFA-4005-07              |