



Conector Coaxial N Macho de Anillo Plegable para Cable RG-142/U, Plata/ Oro/ Teflón.

SKU: RFN-1005-3C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$162.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector Coaxial N Macho de Anillo Plegable para Cable RG-142/U, Plata/ Oro/ Teflón</h2> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector N macho para cable RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Ensambla con anillo plegable eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce plateado resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central en oro conductivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón duradero </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cable: RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido y seguro
Característica 2	Contacto central en oro para baja pérdida de señal
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado contra corrosión
Característica 4	Aislante de teflón para alta estabilidad dieléctrica
Característica 5	Compatible con cable coaxial RG-142/U estándar
Característica 6	Diseño N macho para aplicaciones RF profesionales