



Conector Coaxial N Macho / Estilo Derecho / 50 Ohm / 0-18000 MHz / 565 Vrms / Blindaje -110 dB / Para Cable FSJ1-50A

SKU: FITNM-HC Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Heliax

\$620.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial N macho en configuración derecha diseñado para cable Heliax FSJ1-50A. Operación en banda ancha de 0 a 18000 MHz con impedancia característica de 50 ohm. Construcción optimizada para aplicaciones de RF profesional con blindaje efectivo de -110 dB que minimiza fugas de señal e interferencias electromagnéticas. Soporta voltajes RF de operación de hasta 565 Vrms con capacidad de pico de 6.40 kW y potencia promedio de 0.4 kW a 900 MHz. Resistencia de contacto externo de 0.25 mΩ garantiza conexiones de baja pérdida. Requiere herramienta manual MCPT-1412 para preparación adecuada del cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interface: N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estilo: Derecho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de montaje: Derecho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Marca: Heliax<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable compatible: FSJ1-50A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Herramienta recomendada: MCPT-1412 (herramienta manual para preparar cable Heliax)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia de conector: 50 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda de frecuencia: 0 – 18000 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia de cable: 50 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3ra orden IMD método de prueba: 2 carriers de +43 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RF voltaje de operación máximo: 565.00 Vrms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prueba de voltaje CD: 1600 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia contacto externo máx.: 0.25 mΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia contacto interno máx.: 1.00 mΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia de aislamiento mín.: 5000 MΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Poder promedio: 0.4 kW a 900 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pico de poder máximo: 6.40 kW<li style='padding: 6px 0;'>Blindaje efectivo: -110 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: N macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Estilo derecho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de montaje: Derecho<li style='padding: 6px 0;'>Herramienta de instalación: MCPT-1412</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector N macho Heliax® FITNMHC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje efectivo de -110 dB para protección contra interferencias RF
Característica 2	Resistencia de contacto externo de 0.25 mΩ para conexión estable
Característica 3	Soporta RF de hasta 565 Vrms y pico de 6.40 kW
Característica 4	Compatible con herramienta manual MCPT-1412 para preparación de cable
Característica 5	Resistencia de aislamiento mínima de 5000 MΩ para alta seguridad eléctrica
Característica 6	Diseño derecho para instalación en espacios compactos