



Conector Coaxial N Macho / Rosca / Cables LMR-400, 9913, RG8/U-SYS / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1002-15I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$240.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho con ensamble por rosca diseñado para instalaciones profesionales de radiofrecuencia y telecomunicaciones. Compatible con cables de la serie LMR-400, CNT-400, 9913, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 7810A y 8214. Construcción con cuerpo de bronce plateado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión, contacto central chapado en oro para minimizar pérdidas por inserción, y aislante dieléctrico de teflón que garantiza estabilidad dieléctrica en condiciones de temperatura variable. Requiere herramientas específicas para preparación e instalación del cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables compatibles: LMR-400, CNT-400, 9913, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 7810A, 8214<h4 style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-400 (preparación cable), CT-400/300 (plegado anillo conector)</h4></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: N macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de ensamble: Rosca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cables</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LMR-400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CNT-400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>9913<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG8/U-SYS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RFLASH-1113<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>7810A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8214</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CCT-03 — Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CST-400 — Herramienta para preparar el cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CT-400/300 — Pinzas para plegar anillo de conector</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable con LMR-400, 9913, RG8/U-SYS y variantes
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en entornos exigentes
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 5	Ensamble por rosca para instalación firme y reproducible
Característica 6	Diseño profesional para aplicaciones de RF y telecomunicaciones