



Conector Coaxial SMA Hembra / Anillo Plegable / Para Cables RG-8/X, LMR-240, Belden 9258 / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3050-X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$92.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial SMA hembra diseñado para terminación de cables RG-8/X, LMR-240 y Belden 9258 mediante ensamble de anillo plegable. La construcción incorpora cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión ambiental, contacto central chapado en oro para optimizar la conductividad eléctrica y minimizar pérdidas por inserción, y aislante dieléctrico de teflón que garantiza estabilidad dieléctrica en aplicaciones de radiofrecuencia. El método de anillo plegable permite instalación en campo sin requerir soldadura, siempre que se utilice el kit de herramientas recomendado para corte, preparación de cable y plegado del anillo de retención.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: SMA hembraCables compatibles: RG-8/X, LMR-240, Belden 9258, LP-240Modo de ensamble: Anillo plegableMaterial del cuerpo: Bronce niqueladoMaterial del contacto central: OroAislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: SMA hembraConfiguración de contacto: HembraMétodo de terminación: Anillo plegable (crimp)Contacto central: Chapado en oroAislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Bronce niqueladoCables compatibles: RG-8/X, LMR-240, Belden 9258, LP-240Diámetro de cable: Especificado para series RG-8/X, LMR-240</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CCT-03: Herramienta de corteCST-240: Herramienta para preparar el cableCST-240/195: Pinzas para plegar anillo de conectorRFA-4005-20: Pinzas para plegar anillo de conectorRFA-4005-01: Mordaza con cavidad para plegar conector</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble por anillo plegable sin soldadura
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja pérdida
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado contra corrosión
Característica 4	Dieléctrico de teflón para alta frecuencia
Característica 5	Compatible con tres familias de cable coaxial
Característica 6	Requiere herramientas de corte, preparación y plegado específicas