



Conector Coaxial SMA / Hembra Inverso / Anillo Plegable / Cable RG-58/U / Recubrimiento Oro / Aislante Teflón

SKU: RP-3050-1C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$130.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial SMA hembra inverso con anillo plegable diseñado para terminación de cables RG-58/U y familias compatibles LMR-195, CNT-195, LP-195, RG-142 y LP142. La construcción emplea cuerpo de bronce con recubrimiento de oro y contacto central dorado para optimizar la conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica superior en aplicaciones de RF. El mecanismo de anillo plegable elimina la necesidad de soldadura, reduciendo tiempos de instalación y minimizando variaciones de impedancia. Su perfil compacto permite implementación en equipos con densidad de conectividad elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: SMA hembra inverso (RP-SMA female)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable compatible: RG-58/U, LP-195, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimp)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material del cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: SMA hembra inverso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Oro (cuerpo y contacto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante: Teflón<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad multicable: RG-58/U, LMR-195, CNT-195, LP-195, RG-142, LP142</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma: Compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CCT-03: Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0;'>CST-195: Herramienta para preparar cable<li style='padding: 6px 0;'>CT-240/195: Pinzas para plegar anillo de conector</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cables coaxiales RG-58/U, LMR-195, CNT-195, LP-195, RG-142 y LP142
Característica 2	Anillo plegable que simplifica el ensamblaje sin soldadura
Característica 3	Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto central para máxima conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón con excelente resistencia dieléctrica
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Cuerpo de bronce para alta durabilidad mecánica