



SKU: RFT-1201-SI Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; margin-top: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="margin-bottom: 30px;"/><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Conector coaxial TNC macho con ensamble por rosca, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas profesionales y sistemas de transmisión de datos. Presenta impedancia nominal de 50 ohm para minimizar pérdidas de retorno y garantizar adaptación de impedancia con cables coaxiales de baja atenuación. La arquitectura constructiva incorpora cuerpo de bronce con acabado electrolítico de plata, contacto central en oro de alta pureza para reducir resistencia de contacto, y aislante dieléctrico de teflón (PTFE) con estabilidad térmica y dieléctrica para operación continua en rangos de temperatura amplios. La interfaz de rosca proporciona retención mecánica superior frente a desconexiones acidentales y vibración en instalaciones de torres, gabinetes exteriores y equipos móviles.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"/><li style="margin-bottom: 8px;"/><Conector TNC macho con acoplamiento por rosca<li style="margin-bottom: 8px;"/><Impedancia: 50 ohm para transmisión RF óptima<li style="margin-bottom: 8px;"/><Cuerpo: bronce con acabado plateado (plata)<li style="margin-bottom: 8px;"/><Contacto central: oro para alta conductividad<li style="margin-bottom: 8px;"/><Aislante dieléctrico: teflón (PTFE) resistente a condiciones extremas<li style="margin-bottom: 8px;"/><Compatibilidad de cable: LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 9913, 8214<li style="margin-bottom: 8px;"/><Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-400 (preparación de cable), CT-400/300 (plegado de anillo)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 20px; margin-bottom: 8px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"/><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Tipo de conector</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><TNC macho</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Modo de ensamble</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Rosca</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Impedancia</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><50 ohm</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Contacto central</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Oro</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Aislante dieléctrico</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Teflón (PTFE)</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Material del cuerpo</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Bronce</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Acabado del cuerpo</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Plateado (plata)</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Material del contacto</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Oro</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Material aislante</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Teflón</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Compatibilidad y Herramientas</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 9913, 8214</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Preparación de cable</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><CCT-03</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><Plegado de anillo</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;"/><CST-400</td></tr></table></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión optimizada con impedancia de 50 ohm para RF
Característica 2	Contacto central en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante de teflón para operación en condiciones extremas
Característica 4	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en exteriores
Característica 5	Conexión por rosca para estabilidad mecánica en vibración
Característica 6	Compatibilidad con cables LMR-400, CNT-400, RG8/U y similares